

Компактные установки серии Neiva C

С 16.01.2017

Установки с водяным нагревом							
Наименование	Тип двигателя	Напряжение, В.	Мощность двигателя, кВт.	Ток, А.	Расход воздуха, м³/ч	Свободный напор, Па	Стоимость
NEIVA300-K-W-AC	AC	220	0,2	0,9	300	300	139 900 руб.
NEIVA600-K-W-AC	AC	220	0,25	0,9	600		147 200 руб.
NEIVA600-K-W-EC	EC	220	0,17	1,5	600	200	157 500 руб.
NEIVA1000-K-W-AC	AC	220	0,25	1,1	850		153 300 руб.
NEIVA1000-K-W-EC	EC	220	0,5	2,5	1 000	300	202 600 руб.
NEIVA1500-K-W-EC	EC	220	0,5	2,5	1 500		216 900 руб.
NEIVA2000-K-W-EC	EC	220	0,78	3,9	2 000		222 800 руб.
NEIVA3000-K-W-EC	EC	220	1,35	6,7	3 000		230 800 руб.

Установки с электрическим нагревом										
Наименование	Мощность нагревателя, кВт	Твход./Ттах. выход С°	Питающее напряжение нагревателя, В.	Расход воздуха, м³/ч	Свободный напор, Па	Тип двигателя	Напряжение, В.	Мощность двигателя, кВт.	Ток, А.	Стоимость
NEIVA300-K-E-AC	3	-20/+20	1*230	220	300	AC	1*230	0,2	0,9	116 900 руб.
		-28/+20		185						
		-39/+20		150						
	4,5	-20/+24		300						
		-28/+24								
		-39/+24								
NEIVA600-K-E-AC	9	-20/+24	600	600	0,25	1,1	126 100 руб.			
	13,5	-28/+16						133 600 руб.		
NEIVA600-K-E-EC	9	-20/+24	600	200	0,17	1,5	136 700 руб.			
	13,5	-28/+16						143 300 руб.		
NEIVA1000-K-E-AC	18	-20/+33	3*380	850	200	1*230	0,25	1,1	151 700 руб.	
		-28/+25								
NEIVA1000-K-E-EC	18	-20/+33	3*380	1 000	300	EC	0,5	2,5	200 300 руб.	
		-28/+25								210 300 руб.
		-39/+32								
NEIVA1500-K-E-EC	22,5	-20/+20	3*380	1 500	300	EC	0,5	2,5	216 700 руб.	
	30	-28/+20								227 400 руб.
		-39/+20								
NEIVA2000-K-E-EC	30	-20/+24	3*380	2 000	300	EC	0,78	3,9	240 200 руб.	
	33	-28/+21								278 200 руб.
		-39/+10								
NEIVA3000-K-E-EC	45	-20/+24	3*380	3 000	300	EC	1,35	6,7	298 300 руб.	
		-28/+16								
		-39/+5								

* Для напряжения питания 1x230 В даны предельные значения расхода, достижимые при максимально допустимой мощности сети 3 кВт и Твых=20°С

** При ограничении максимальной мощности встроенного нагревателя 45 кВт, необходимо устанавливать температурный доводчик — дополнительный нагреватель в канале, который доводит выходную температуру до нужного значения. ВНИМАНИЕ! Температурный доводчик в комплект поставки не входит

*** Стоимость для установок с гофрированным фильтром не отличается от цены с карманным.

Дополнительные опции для установки серии Neiva C							
Клапан Воздушный с подогревом	Увеличение стоимости	Привод с возвратной пружиной	Увеличение стоимости	Щит на базе контроллера PIXEL	Увеличение стоимости	Панель управления	Увеличение стоимости
Клапан УТ 200*400	4 000 руб.	NAFA 2-05S	5 000 руб.	ABU-W1-XX	25 600 руб.	ПУ-2М	5 300 руб.
Клапан УТ 300*500							
Клапан УТ 350*600							
Клапан УТ 400*700				ABU-E1-XX	по запросу		
Клапан УТ 500*800							

* Итоговая стоимость установки рассчитывается как цена установки плюс стоимость выбранных опций